




AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie
Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird deine Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

Produktvorteile & Ausstattung

ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



ProTex: Extra schonend zu Ihren Textilien. Weniger Textilabnutzung.

Die ProTex-Schontrommel wurde mit viel Sorgfalt designt um bei der Pflege der Wäsche so wenig Textilabnutzung wie möglich zu erzeugen. Die besondere Prägung und eine Vielzahl an sehr kleinen Löchern drückt Textilien weniger stark durch die Öffnungen und sorgt für schonende




Inverter-Motor: Langlebig und energieeffizient

Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Invertermotor. Entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und extra lange Lebensdauer, um kontinuierlich effizient zu waschen. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.



Startzeitvorwahl: Du bestimmst, wann deine Wäsche fertig ist

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wann es am Besten in deinen Zeitplan passt.



Anti-Allergie: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien

Das Anti-Allergie-Dampf-Waschprogramm bei 60 °C nutzt den Dampf am Ende des Zyklus, um Ihre Kleidung hygienisch und effizient zu reinigen. Dies trägt zur Reduzierung von Bakterien und Allergenen in der Kleidung bei und unterstützt eine bessere Wäschehygiene.



- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- AEG Schontrommel
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 547
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20Min 3Kg, Baumwolle 20°, Leichtbügeln, Anti-Allergie mit Dampf, Schleudern/Pumpen
- 3fach Sicherheitsschlauch
- Wassermengen-Sensor
- Universal Fleckenoption
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- LED-Display
- 3 Waschmittelkammern
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Startzeitvorwahl

*Test durchgeführt von Swisstest Testmaterialien AG (Test Report No. 202120117) in 2021. Getestet an Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans (Pilz), Pseudomonas aeruginosa (Bakterien) und MS2 Bacteriophage (Viren).

Technische Daten

PNC	914 913 594		Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20Min 3Kg, Baumwolle 20°, Leichtbügeln, Anti-Allergie mit Dampf, Schleudern/Pumpen
EPREL Registrierungscode	1209891	Programme	Waschautomat Frontlader
EAN-Nummer	7332543971329		
Energieeffizienzklasse	A	Bauart	Waschautomat Frontlader
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	45	Trommelvolumen L	53
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	40	Wasseranschluss	Kalt
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:20	Zulaufschlauch Länge cm	130
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	7.0	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351	Ablaufschlauch Länge cm	145
Schleudereffizienzklasse	B	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Gerätetiefe max. (mm)	577
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	74	Gerätehöhe (mm)	847
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Volt	230
Restfeuchte in %	53.3	Anschlusswert (Watt)	1900
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Absicherung (A)	10
		Aufstellungsart	Freistehend
		Farbe	Weiß
		Bruttogewicht (kg)	71
		Nettogewicht (kg)	69.5
		Verpackung, Höhe (mm)	900
		Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	635
		Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0

